

PP 3034 Der Kompakte Endlos Laserdrucker



PP 3034 mit optionalem Papierstapler iPS 3034

- Druckleistung:
bis zu 44 Seiten / Minute
2.267 Zeilen / pro Minute
- Papierbreite bis zu
304,8 mm (12 Zoll)
- Auflösung: 600dpi
- 10BaseT/100BaseTX
Ethernet Schnittstelle
- Korrekte Papierablage ohne
Bedienereingriff (iPS 3034)
- 45 skalierbare Fonts und
13 residente Barcodes
- Emulation:
HP Laser Jet 4 (PCL 5e)

Der PP 3034 ist der ideale Endlos Laserdrucker für Anwendungen, bei denen nur eine begrenzte Stellfläche zur Verfügung steht. Basierend auf einem ausgereiften, kompakten Druckwerk und ausgestattet mit dem bewährten Hochleistungs-Controller, erfüllt der PP 3034 diese Anforderung und ergänzt so in hervorragender Weise die PSi Laserdrucker-Familie. Optional ist auch für den PP 3034 ein Papierstapler verfügbar, abgeleitet aus dem wohlbekanntem „iPS“ Design der PSi Laserdrucker, der ohne Bedienereingriff bis zu 2.000 Seiten ablegt.

TECHNISCHE DATEN

Druckerspezifikation

Geschwindigkeit:	bis zu 44 Seiten pro Minute (bei 8,5 Zoll Seitenlänge) bis zu 34 Seiten pro Minute (bei 11 Zoll Seitenlänge) bis zu 31 Seiten pro Minute (bei 12 Zoll Seitenlänge) (2.267 Zeilen/Minute bei 6 Zeilen/Zoll)
Auflösung:	600 x 600 dpi
Druckvolumen:	50.000 Seiten pro Monat
Drucktechnik:	Elektrofotografisch mit Laser Diode, Ein-Komponenten Toner/ Entwicklereinheit, Fixierung durch Wärme und Druck bei regulierbarer Temperatur
Bedienfeld:	Zwei Zeilen, à 16-Zeichen LCD; Funktionstasten: Online, Form Feed, Menu, Cancel
Diagnose:	Selbsttest, Hexdump
Abmessungen:	Drucker 540 x 498 x 588 mm (B x H x T)
Gewicht:	Drucker 40kg inklusive Verbrauchsmaterialien
Netzspannung:	100 - 110 V AC, 50 - 60 Hz 110 - 120 V AC, 50 - 60 Hz 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Stromaufnahme:	15 A - 110 V 12,5 A - 120 V 6,5 A - 230 V
Leistungsaufnahme:	Druckbetrieb Leistung < 800 W Mittelwert (< 1.300 W max.) Bereitschaft < 110 W Mittelwert (< 1.200 W max.) Ruhezustand < 45 W Mittelwert
Umgebungsbedingungen:	Betrieb +10 bis -35°C, 15 bis 85 % rel. L.F. Lagerung 0 bis +35°C, 30 - 85% rel. L.F. Lagerung Verbrauchsmaterialien 0 bis +35°C, 30 - 85% rel. L.F.
Geräuschpegel:	< 60 dB(A) Betrieb
Lebensdauer:	bis zu 2.000.000 Seiten (Letter Quer)

Systemanbindung

Standard Schnittstellen und Emulationen	
Schnittstellen:	Parallel IEEE 1284 Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Emulationen / PDL:	HP LaserJet 4 (PCL 5e, P JL), HP - GL/2 PCL / P JL Erweiterungen
Fonts:	45 skalierbare Fonts, 10 Rasterfonts
Barcodes:	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code
Datenstromkonverter für IPDS sind optional erhältlich.	

Papierverarbeitung

Papierart:	Endlosformulare und Etiketten mit Transportlochung
Papiertransport:	Bidirektionale Traktorbewegung; Trennen ohne Formularverlust
Zuführung:	von vorne mittels Traktor
Ausgabe:	nach hinten
PAPIERFORMATE	
Papierbreite:	min. 101,6 mm, max. 304,08 mm (4 bis 12 Zoll) bedruckbarer Bereich 279,40 mm (11 Zoll)
Seitenlänge:	min. 76,2 mm, max. 508 mm (3 bis 20 Zoll) (in Verbindung mit iPS 3034) min. 177,8 mm, max. 431,8 mm (7 bis 17 Zoll)
Gewicht:	64 g/m ² bis 157 g/m ²

Steuereinheit

Prozessor:	PowerPC
Datenspeicher:	128 MB
Programm und Font Speicher:	32 MB FLASH EPROM Software-Aktualisierung im Feld jederzeit möglich
Stacker Control:	Ansteuerung des Papierablage-systems iPS 3034

Verbrauchsmaterialien

Druck-Kartusche:	für A4 Formate bei 5% Schwärzungsgrad bis zu 18.000 Seiten
Fixiereinheit:	bis zu 365.000 Seiten (A4 Hoch)
Transfereinheit:	bis zu 110.000 Seiten (A4 Hoch)

Optionen

iPS 3034:	Garantiert die korrekte Papierablage der Endlospapierbahnen bis zu 2.000 Seiten im bedienerlosen Betrieb
Maße:	iPS: 506x 720 x 1.113 mm (BxHxT) Drucker / iPS: 540 x 1.208 x 1.118 mm (BxHxT)
Druckertreiber sind für alle gängigen Windows Betriebssysteme verfügbar. Drucker Konfigurations-Software und SAP R/3 Device Types können von der PSI Laser - Internetseite geladen werden.	

Die vollständige technische Produktspezifikation entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

PSi Laser GmbH

Eiserfelder Strasse 316
D-57080 Siegen
Tel.: +49 (0)271 31387 -0
Fax: +49 (0)271 31387 -290

E-mail: sales@psi-laser.de
Internet: www.psi-laser.de

Excellence in printing solutions

